


Sortimentsanpassung**NEU**


Wir haben unser Sortiment an Verbund- und Dämmplatten angepasst, um unseren Fachhandwerkskunden adäquate Nachfolgeprodukte für unsere PUR/PE Platten zu bieten.

PUR-THERM® Verbundplatten


Alle unsere PUR-THERM® Verbundplatten sind HBCD- und H-FCKW-frei, sowie mit oder ohne Trittschallverbesserung verfügbar. Durch eine aufkaschierte, hochreißfeste Mehrschicht-Verbundfolie **wird ein hervorragender Halt der EMPUR® Tackernadeln bei der Fixierung der KLIMAPEX® Heizrohre** erreicht. Das vorgegebene Verlegeraster sowie der einseitige Folienüberstand zur überlappten Verlegung machen das Handling des gesamten PUR-THERM® Systems denkbar einfach.

**Verbundplatte EPS-DEO/PE 10+5mm WLS 032 (Art.-Nr. 021065)****Nachfolger für PUR/PE 14** (Art.-Nr. 041400)

Hartschaum-Dämmplatte aus expandiertem Polystyrol (EPS, grau), Nenndicke 10 mm, mit 5 mm PE-Trittschalldämmung, hergestellt nach DIN EN 13163, Format 2.000 x 1.000 mm = 2,0 m².

**Verbundplatte EPS-DES sg „V5“ WLS 032 (Art.-Nr. 021525)****Nachfolger für PUR/PE 14** (Art.-Nr. 041400)

Hartschaum-Dämmplatte aus expandiertem Polystyrol (EPS, grau), Nenndicke 15 mm mit Wärmedämm- und Trittschalleigenschaften, hergestellt nach DIN EN 13163, Format 2.000 x 1.000 mm = 2,0 m².

Auch als Klett-Variante lieferbar!**Verbundplatte PIR/PE 20+5 WLS 023 (Art.-Nr. 042050)****Nachfolger für PUR/PE 23** (Art.-Nr. 042300)

Polyurethan-Hartschaumplatte (PIR), Nenndicke 20 mm, mit 5 mm PE-Trittschalldämmung, hergestellt nach DIN EN 13165, Format 2.400 x 1.000 mm = 2,4 m².

Alle Platten anwendbar nach DIN 4108 in druckbelasteten Bereichen, Druckspannung/-festigkeit 5 kPa.

HINWEIS

Alle weiteren Verbundplatten unseres PUR-THERM® Produktsortiments (Turbo-Cube EPS-DES sm WLS 045, Verbundplatte „Objekt“ EPS-DES sm WLS 045, Verbundplatte /Turbo-Cube „V5“ EPS-DES sg WLS 040, Verbundplatte „V5“ EPS-DES sg WLS 032 und Verbundplatte „Kompakt“ EPS-DEO dm WLS 032) sind in der gewohnten und bewährten Ausführung verfügbar.

Sortimentsanpassung

**NEU**

Zusatzdämmung

Um verschiedene Systemaufbauten realisieren zu können, bietet EMPUR® ergänzend zu seinen Verbundplatten auch Wärmedämmplatten aus Polyurethan oder Polystyrol als Zusatzdämmung ohne Trittschallschutz an.



Dämmplatte PIR WLS 023 (Art.-Nr. 002006-006006)

Nachfolger für PUR Dämmplatten

Polyurethan-Hartschaumplatte (PIR), Nenndicke 20/30/40/50/60 mm, mit dampfdiffusionsdichter Kaschierung aus Alu-Verbundfolie, hergestellt nach DIN EN 13165, Format 1.200 x 600 mm = 0,72 m².

HINWEIS

Bodendämmplatten EPS-DEO WLS 032/035/040 sowie Trittschalldämmplatten EPS-DES sm WLS 045 und sg WLS 040 sind weiterhin als Zusatzdämmung erhältlich.

UNTERSCHIEDLICHSTE
AUFBAUHÖHEN? ANSPRUCHSVOLLE
WÄRMESCHUTZ-ANFORDERUNGEN?
**KEIN PROBLEM MIT DEN NEUEN
VERBUND- UND DÄMMPLATTEN
VON EMPUR®!**

Gerne klären wir Ihre Fragen zu unserem Sortiment!

Für die Beratung stehen Ihnen neben unseren Fachberatern im Außendienst auch die jeweiligen Fachabteilungen in unserem Werk zur Verfügung. Sprechen Sie uns an!

